

SCHEDA **TECNICA 35**

NATURAL BEE WAX



Adatto all'utilizzo in esterno.



Il prodotto può essere pigmentato.

Descrizione del prodotto

Cera naturale d'api in dispersione acquosa per la protezione di finiture a base di Grassello di Calce, Stucchi Veneziani, Marmorini, Cocciopesto, Spatolati.

Campo d'impiego

Protezione e conservazione di finiture decorative di alto prestigio.

Caratteristiche del prodotto

NATURAL BEE WAX è un prodotto completamente naturale a base di cera d'api. Viene impiegato per rendere brillante ed impermeabile le pareti interne trattate a stucco antico e spatolato veneziano. Il prodotto è completamente esente da solventi organici. Il colore del prodotto è personalizzabile con le tonalità del sistema tintometrico Luxury&Lime. La sua composizione è una sintesi di sostanze cerose e derivati naturali accuratamente emulsionati che conferiscono al prodotto doti di spiccata applicabilità e brillantezza finale.

La sua applicazione rende più solida la superficie ove applicato penetrando nelle porosità conferendo maggiore resistenza agli aggressivi esterni. Le pareti così trattate rimarranno stabili nel tempo senza subire alterazioni cromatiche.

Dati tecnici	
Nome	Natural Bee Wax
Composizione	Cera d'api, puro sapone di Marsiglia e particolari additivi
Aspetto	Liquido denso
Colore	Bianco neutro trasparente
Diluizione	Pronto all'uso
Resa per strato	ca. 7 - 10 m ² /Kg
Classe di appartenenza	VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie "L" valore limite UE 2010 30g/l
Contenuto in solidi	Ca. 13%
Viscosità	8.000 – 10.000 (Brookfield R.P.M. 20, S 04, T 25° C)
Peso specifico	0,96 Kg/l
Confezione	Contenitori da 1 - 5 Lt
Stoccaggio	Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C
Avvertenze	Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all'applicazione

NATURAL BEE WAX

Ciclo e modalità applicative

- Applicazione con SPUGNA, PANNINO, TAMPONE, PENNELLO.
- Il prodotto va applicato in 1 o più mani in base alle esigenze di finitura.
- Il prodotto è pronto all'uso, miscelare con cura prima dell' utilizzo.
- Lasciare asciugare la superficie da trattare almeno 24 ore.
- Quindi stendere la cera usando una spugna, procedendo circa 1 m2 alla volta, insistendo nella stesura sino a quando la superficie non assorbe più. Rimuovere quindi con un panno l'eccesso di cera rimasto sulla superficie.
- Dopo circa 30 minuti e non oltre le 2 ore procedere alla lucidatura con appositi panni oppure a mezzo di un lucidatore con cuffia di lana.
- Proteggere le decorazioni in esterno per almeno 48 ore dalla pioggia battente, per non compromettere l'effetto decorativo.
- Il prodotto mantiene inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di 12 mesi se protetto dal caldo e dal freddo eccessivi
- Temperatura di applicazione 5°- 35°C

Note

La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno.

Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per l'applicazione del prodotto.

Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell'idoneità del prodotto al caso specifico.

Data di emissione 01.04.2004

BeriCalce ITALIA

Via Odorico da Pordenone, 18

36100 Vicenza - ITALIA

Tel. (+39) 0444 929102

Fax (+39) 0444 929102

Skype: bericalce

info@bericalce.com

bericalce.com