

CONSOLIDANTE PIETRA

CONSOLIDANTE – ANTISPOLVERO – BASE SOLVENTE

DESCRIZIONE

STRONG è un consolidante idrorepellente. Arresta l'invecchiamento e blocca lo sfarinamento che inevitabilmente avviene nel tempo. Penetra in profondità e aumenta la resistenza di pietre naturali friabili.

Per Pietre Naturali, Leccese, Facciavista, Terrecotte, Mattoni, Ardesia, Tufo, Laterizi, Klinker, Cemento, Statue, Colonne, Monumenti.

- **NON FORMA PELLICOLE**
- **PENETRANTE**
- **RESISTE AI RAGGI UV**
- **ANTISGRETOLOAMENTO**
- **NON INGIALLISCE**
- **RALLENTA IL DEGRADO**

UTILIZZO

APPLICABILE CON PENNELLESA A SETOLE CORTE O RULLO A PELO RASO

COME

Applicare ogni 30 minuti, fino alla completa saturazione del supporto

Attenzione: Non applicare a temperature inferiori a 10°C e sotto il sole diretto. Durante l'asciugatura, proteggere la superficie da acqua e umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido giallognolo
Odore	Caratteristico
Densità	0,965 kg/lit
Resa	2-10 m ² /lit
Flash Point	>21°C
Composizione	Resine in solvente
Asciugatura a 25°C	12h
Asciugatura a 15°C	24h
Durata in magazzino	24 mesi (integro)

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

CODICI - IMBALLI

Codice Prodotto	1PL001
Codice Ean	8020089997789
Formato	1000 ml lattina
Confezione	12 lattine
Codice Prodotto	1PL005
Codice Ean	8020089997765
Formato	5 litri latta
Confezione	4 latte

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.