



F 98

ZINCO EXTRA TECNICO – PUREZZA 98%

DESCRIZIONE

A base di polvere di ZINCO LAMELLARE MICRONIZZATO **PURO OLTRE IL 98%**, miscelato con polvere lamellare di alluminio (per conferire il colore chiaro). Garantisce una protezione alla corrosione e alle ossidazioni che dura nel tempo anche in ambienti esterni.

- **CHIARO BRILLANTE**
- **UGELLO RUOTABILE PER FACILITARE IL TRATTAMENTO A MANI INCROCIATE**

MODALITA' DI UTILIZZO

Dotato di **speciale valvola a 360** che garantisce la fuoriuscita completa del prodotto anche in diverse posizioni. Per un trattamento di buona resistenza, si consiglia sempre l'applicazione a 2 mani incrociate aspettando almeno 5 minuti tra una e l'altra.

Modo d'uso: Agitare energicamente la bombola al fine di miscelare bene la polvere di acciaio con i solventi e le resine leganti attraverso le due biglie miscelatrici al suo interno.

Erogare omogeneamente **F98** sulla superficie da trattare perfettamente pulita e asciutta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto (stato liquido)	Chiaro brillante
Odore	Caratteristico
Densità a 20°C fase liquida	0,990 kg/lt
Protezione (a mano)	21 micron
Resistenza termica	700°C
Fuori polvere	120 secondi
Essiccazione completa	12h
Resa (1 bombola)	2,5 m ²
Durata in magazzino	24 mesi*

*con imballo integro e in un ambiente dai 18°C.
Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

CODICI - FORMATI

Codice Prodotto	980003
Codice Ean	8020089980033
Formato	400ml bombola spray
Confezione	12 bombole

Disponibile anche nella versione liquida pronto uso.

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.