



IDROWET

ANTIMACCHIA EFFETTO BAGNATO – BASE ACQUA

DESCRIZIONE

Trattamento Antimacchia ad effetto bagnato per Interni ed Esterni su: Pietre Naturali, Cotto, Terrecotte, Marmi e Limestone

- **TRASPIRANTE**
- **ELEVATA PENETRAZIONE**
- **ANTIMACCHIA**
- **RAVVIVA IL COLORE**
- **NON FORMA PELLICOLE**
- **RESISTE AI RAGGI UV**
- **NON INGIALLISCE**
- **ALTA RESA**
- **TRATTAMENTO REVERSIBILE**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido lattiginoso
Odore	Caratteristico
Densità	1,000 kg/lit
Resa	15-30 m ² /lit
Flash Point	>100°C
Resine	Silossaniche
Asciugatura a 25°C	12h
Asciugatura a 15°C	24h
Durata in magazzino	24 mesi (integro)

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

UTILIZZO

APPLICABILE CON PENNELLESA A SETOLE CORTE O RULLO A PELO RASO

COME

Applicare con pennellessa o rullo a pelo raso direttamente sulla superficie perfettamente pulita. (applicabile anche su superfici bagnate)

Se si volesse applicare una 2ª mano (consigliata su superfici molto assorbenti), attendere almeno 3-4 ore.

Attenzione: Non applicare a temperature inferiori a 10°C e sotto il sole diretto.

CODICI - IMBALLI

Codice Prodotto	1PI001
Codice Ean	8020089989555
Formato	1000 ml flacone
Confezione	12 flaconi

Codice Prodotto	1PI005
Codice Ean	8020089997871
Formato	5 litri tanica
Confezione	4 taniche

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.