



REACTIV LEAF RUST

RIVESTIMENTO REAGENTE EFFETTO RUGGINE

Descrizione	Questo rivestimento è applicabile su tutti i supporti non ferrosi correttamente preparati per creare uno strato reattivo all'azione del prodotto RUST SPIRIT*. Questo attivatore reagisce mediante particelle metalliche della linea REACTIV LEAF e crea effetti decorativi di ruggine naturale. Inodore.
Destinazione	REACTIV LEAF RUST si applica su tutti i supporti opportunamente preparati, sani, puliti e asciutti. Non è necessario applicarlo sopra supporti ferrosi perché RUST-SPIRIT* agisce direttamente sul metallo. Su supporti di difficile adesione (plastica, vetro, ceramica, acciaio inox, metalli non ferrosi ecc.) applicare preventivamente ABSOLUTE PRIMER*. Su supporti sensibili agli acidi come nel caso di alcune tipologie di materiali plastici o su legni tanninici come la quercia o il castagno, applicare preventivamente BLOCKING PRIMER*.
Caratteristiche tecniche	Aspetto : Rivestimento reattivo colore antracite Natura : A base di pigmenti specifici Densità : 2,03 ± 0,03 Residuo Secco : 69 ± 3% COV : Valore limite UE per questo prodotto (cat A/I) : 200 g/L COV (2010). Questo prodotto contiene al massimo: 60 g/L COV. Rendimento : 5 m ² /L in base alla porosità del supporto e all'effetto decorativo desiderato Pulizia attrezzi : Con acqua dopo l'uso. Stoccaggio : Massimo 1 anno lontano dal gelo e temperature elevate
Applicazione	Agitare bene prima dell'uso. Pronto all'uso, non diluire. Applicare il prodotto tra 5°C e 25°C in assenza di agenti atmosferici e contenuto di umidità residua. Applicare una mano abbondante di REACTIVE LEAF RUST con pennello o rullo con pelo di lunghezza media in modo da coprire interamente la superficie del supporto, che dovrà essere sano, asciutto, pulito e correttamente preparato. Nel caso in cui, trascorse almeno 6 ore dall'applicazione, dovessero apparire delle zone non coperte dal prodotto, applicare una seconda mano. Attendere 6 ore prima di applicare RUST SPIRIT* che attiverà REACTIVE LEAF RUST in modo da creare le decorazioni di ruggine naturale
Suggerimenti	Picchiando il supporto con la punta di un pennello in maniera del tutto casuale si potrà creare un effetto di ruggine ad aspetto veramente naturale (vedere il video).
Sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza e il testo presente sull'etichetta. Prodotto conforme alla legislazione vigente.
Edizione	Luglio 2017

* Stesso Fabbricante

Rendimento	Attrezzi per l'applicazione	Temperatura d'applicazione	Essiccazione	Pulizia attrezzi
± 5 m ² /L	Pennello / rullino pelo medio	Tra i +5°C e +25°C	Minimo 6 ore	ACQUA

Owatrol Spirit
è un marchio

OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13



Tutte le nostre soluzioni su:
www.owatrol.com

