



REPEL

IDROREPELENTE ANTIUMIDITA' PER ESTERNI – BASE SOLVENTE

DESCRIZIONE

REPEL protegge pavimentazioni, pareti e rivestimenti esterni da: **ACQUA – UMIDITA' – GELO – INFILTRAZIONI – DEGRADO ATMOSFERICO**. Ideale per muri a vista, mattoni e cemento. Protegge le fughe dal degrado dell'azione degli agenti atmosferici.

- **INCOLORE**
- **PENETRANTE**
- **EVITA LA FORMAZIONE DI MUFFE ED EFFLORESCENZE**
- **RESISTE AI RAGGI UV**
- **È TRASPIRANTE**

UTILIZZO

APPLICABILE CON PENNELLESA O RULLO A PELO RASO

COME

- Applicare direttamente sulla superficie perfettamente pulita e asciutta. (utilizzare un panno per evitare residui o gocciolature)
- Lasciare asciugare almeno 3 ore prima di effettuare una 2ª stesura. Attendere 24 ore prima di rimuovere eventuali residui di prodotto.

Attenzione: Non applicare a temperature inferiori a 10°C e sotto il sole diretto. Durante l'asciugatura, proteggere la superficie da acqua e umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido incolore
Odore	Caratteristico
Densità	0,790 kg/lit
Resa	3-15 m ² /lit
Flash Point	>21°C
Composizione	Resine in solvente
Asciugatura a 25°C	12h
Asciugatura a 15°C	24h
Durata in magazzino	24 mesi (integro)

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

CODICI - IMBALLI

Codice Prodotto	1PK001
Codice Ean	8020089997819
Formato	1000 ml lattina
Confezione	12 lattine

Codice Prodotto	1PK005
Codice Ean	8020089997796
Formato	5 litri latta
Confezione	4 latte

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.