



RUGINOX

DECAPANTE – CONVERTITORE DI RUGGINE – BASE ACIDA

DESCRIZIONE

RUGINOX può essere utilizzato come DECAPANTE DELLA RUGGINE con una azione immediata, oppure come un trattamento che CONVERTE LA RUGGINE IN METALLO, attraverso un processo di fosfatazione.

- **RAPIDISSIMA AZIONE COME DECAPANTE**
- **NON FORMA STRATI**
- **STUCCABILE E VERNICIABILE DOPO IL TRATTAMENTO**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido marroncino
Odore	Caratteristico
Densità	1,325 kg/lit
Resa	15-20 m ² /lit
Durata in magazzino	24 mesi (integro)
Flash Point	>60°C

Consigli: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini

UTILIZZO

DECAPANTE RUGGINE

Applicare sulla superficie arrugginita e lasciare agire per circa 2 minuti. Asportare i residui disciolti, avendo cura di risciacquare e asciugare.

CONVERTITORE DI RUGGINE

1. Asportare la ruggine più evidente e di facile eliminazione (con spazzola d'acciaio).
2. Applicare RUGINOX sulla superficie arrugginita, assicurandosi che nelle prime 3 ore la stessa sia al riparo da acqua e pioggia.
3. Attendere la fase completa di conversione della ruggine in metallo che avviene in 12-24 ore. (l'avvenuta conversione, si evidenzia dal colore della superficie che sarà bianca opaca)

CODICI - IMBALLI

Codice Prodotto	735250
Codice Ean	8020089735251
Formato	250 ml trigger
Confezione	12 trigger

Codice Prodotto	735001
Codice Ean	8020089735015
Formato	750 ml flacone
Confezione	12 flaconi

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.