

VOLARE ANTIACQUA

SCHEDA TECNICA

Revisione : 19/02/2025

Prodotto: **Volare Antiacqua**

Categoria: Linea Impero

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Velatura trasparente a base di resine silossaniche dotata di un elevato grado di permeabilità al vapore e idrorepellenza

Impiego

Impiego Indicato per la protezione di prodotti materici a base calce come Infinito, Volare, Pelle di Luna, Marmo Romano, Marmo per conferire bassa presa di sporco, protezione e idrorepellenza. Aspetto Opaco/traslucido.

Preparazione Supporti



Prima di applicare **Volare Antiacqua**, accertarsi che il supporto sia perfettamente asciutto. Se necessario pulire con un panno la parete, togliendo la polvere e le particelle di sporco accumulate.



Metodi Applicativi



Plafoncino: Pronto all'uso.

Procedere alla stesura di Volare Antiacqua incrociando le pennellate l'una sull'altra sino al completamento della superficie ottenendo così un effetto protettivo, traspirante e idrorepellente.

Temperatura di applicazione:		+5 +35°C
Umidità relativa di applicazione:		<85%
Spessore consigliato:	-	µm per mano
Fuori polvere:	4-6	h
Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	acqua	

Peso specifico:	0,9-1	Kg/l
Viscosità:	100	cPs
pH:	9	
Solido in peso:	7,5%	
Resa teorica:	7-8	mq/l
Mani consigliate:	1	
Colore:	trasparente	
Aspetto:	opaco traslucido	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.