

COVER UP

COPRIMACCHIA BIANCO UNIVERSALE

PER MACCHIE DI MUFFA, UMIDITÀ,
FUMO, INCHIOSTRI E SPORCHI TENACI

GARANTISCE FINITURE PERFETTE E
COLORI UNIFORMI

RAPIDA ESSICCAZIONE



CARATTERISTICHE

Fondo isolante coprimacchia a base acrilica, di colore bianco opaco ad altissimo potere coprente, per murature sia interne sia esterne. Copre e isola in modo permanente le macchie più tenaci come fumo, fuliggine, nicotina, caffè, vino, muffa, umidità, unto, inchiostri, matita, pennarello, annerimenti causati da termosifoni, stufe e fonti di calore. Efficace come fondo per superfici assorbenti. La sua speciale formulazione permette una rapida essiccazione ed è resistente ai raggi solari e agli agenti atmosferici. **Cover Up** non contiene pigmenti costituiti da metalli pesanti. Non ingiallente.

CAMPO DI IMPIEGO

Idoneo per muratura, intonaco, cartongesso, pannellature, cemento, legno, mobili, metallo verniciato.

DATI TECNICI

Stato fisico	Aerosol
Solvente	Solventi organici
Colore	Bianco
Densità	0,76 ± 0,1 g/ml (+20 °C)
Asciugatura	15-20 min (secco al tatto) 24-36 ore (in profondità)
VOC (Direttiva 2004/42/CE)	605 g/l (Valore limite per Finiture Speciali - Tutti i tipi: 840 g/l)

MODALITÀ D'USO

PREPARAZIONE.

La superficie da trattare deve essere asciutta e pulita e le parti da non trattare devono essere preventivamente mascherate.

APPLICAZIONE.

Agitare bene la bombola per qualche minuto prima dell'uso. Spruzzare sulla superficie da trattare a una distanza di 18/25 cm. Per ottenere un'applicazione omogenea del prodotto si consiglia di agitare saltuariamente la bombola durante l'uso. Applicare con passate leggere ed incrociate fino all'ottenimento della copertura della macchia. Il numero di passate necessarie dipende dalla capacità di assorbimento della superficie: su superfici maggiormente assorbenti è necessario un numero maggiore di passate.

Il prodotto è sovraverniciabile dopo minimo 1 ora dall'applicazione.

Essendo dotata di valvola multidirezionale, non è obbligatorio mantenere la bombola in posizione verticale.

PRECAUZIONI.

Utilizzare la bombola a una temperatura compresa tra i +20 e i +25 °C. Con temperature fredde riscaldare preventivamente la bombola ponendola a bagno in acqua tiepida (non bollente) a temperatura compresa tra i +20 e i +25 °C. Non utilizzare altre fonti di calore come fiamma, caloriferi, camini, stufe, raggi solari diretti, superfici riscaldate, etc. Non applicare in presenza di eccessiva umidità e a temperature inferiori a +15 °C. Se necessario è possibile rimuovere il prodotto utilizzando acetone e/o diluente nitro.

Per verificare la compatibilità del trattamento con il supporto, si consiglia di eseguire un test preventivo su una piccola parte della superficie. Utilizzabile su tutte le comuni pitture ad acqua.

Non sovraverniciare con prodotti a base solvente. Non utilizzare su superfici in plastica o polistirolo.

RESA.

1-2 m²/bomboletta (4 passaggi incrociati). La resa può variare a seconda dei colori da coprire e della tipologia di supporto.

SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE.

Durante l'impiego utilizzare protezioni personali adeguate (guanti, occhiali e mascherine). Applicare in ambienti ben aerati. Smaltire gli imballaggi negli appositi contenitori per il riciclo. I contenitori con residui di prodotto devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta.

CONSERVAZIONE

STOCCAGGIO.

Conservare il prodotto in locali interni, in luogo fresco e asciutto e a temperature comprese tra +10 e +30 °C, mai in luoghi dove la temperatura potrebbe raggiungere i +50 °C. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Conservare al riparo da raggi solari e da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione.

DURATA.

Almeno 36 mesi, in confezione originale e se correttamente conservato.

FORMATI

Aerosol 400 ml

Confezione: 12 pz

Codice: 2046 400

EAN 8056736864548

Rev. 1 del 31/10/2023

AVVERTENZE.

Le istruzioni e le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono fornite in buona fede e corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative, a condizione che il prodotto sia adeguatamente immagazzinato e movimentato oltretché utilizzato in condizioni normali e osservando le raccomandazioni di CAMP.

Considerando l'estrema variabilità di materiali, substrati e reali condizioni di utilizzo da parte dell'utente, tali informazioni e istruzioni sono fornite da parte di CAMP senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione e relativa finalità e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che CAMP si riserva il diritto di modificare la formulazione e le proprietà del prodotto e che il contenuto della presente scheda può essere soggetto a integrazioni e/o variazioni nel tempo. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della scheda tecnica del prodotto, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it