



SPIRIT SEALER NEUTRALIZZATORE SPECIALE

Descrizione	Neutralizzatore per RUST SPIRIT*, COPPER SPIRIT* e BRONZE SPIRIT*. SPIRIT SEALER permette di fermare l'azione ossidante di questi tre prodotti arrestando il processo nel momento in cui si è raggiunta la decorazione e la colorazione desiderata. Aspetto satinato prima dell'essiccazione
Destinazione	SPIRIT SEALER si applica per fissare e bloccare l'azione di RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT e BRONZE SPIRIT.
Caratteristiche Tecniche	Aspetto : Liquido biancastro traslucido prima dell'essiccazione Natura : a base di resine specifiche Densità : 1,05 ± 0,03 Estratto secco : 38 ± 3% COV : Valore limite UE per questo prodotto (cat A/i) : 140 g/L COV (2010). Questo prodotto contiene al massimo : 50 g/L COV. Rendimento : 8-12 m ² /L in base al rilievo del supporto Pulizia attrezzi : Con acqua dopo l'utilizzo. Stoccaggio : Massimo 1 anno al riparo dal gelo e da temperature.
Applicazione	Agitare bene prima dell'uso. Non diluire il prodotto. Nel momento in cui la decorazione e il colore raggiunto mediante l'azione di RUST SPIRIT*, COPPER SPIRIT* o BRONZE SPIRIT* vi soddisfa, applicare sulle decorazioni ormai asciutte una mano di SPIRIT SEALER in modo da arrestare l'azione di ossidazione generata da questi tre prodotti. Accertatevi di stendere uniformemente il prodotto coprendo l'intera superficie, evitando di creare zone con troppo spessore. Applicare il prodotto con pennello o rullo con pelo corto. Lasciar asciugare 6 ore. Per proteggere adeguatamente le vostre decorazioni e/o donare un aspetto opaco al supporto, vi suggeriamo di applicare il prodotto NATURAL VARNISH*. Attenzione : SPIRIT SEALER forma una pellicola trasparente sulla decorazione ; è pertanto necessario evitare di creare troppo spessore al momento della stesura della vernice.
Sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza e il testo presente sull'etichetta. Prodotto conforme alla legislazione vigente.
Edizione	Luglio 2017

* Stesso Fabbricante

Rendimento ± 8-12 m ² /L	Materiale di applicazione Pennello / rullo o rullino	Temperatura di applicazione tra +5°C e +35°C	Essiccazione Minimo 6 ore	Pulizia attrezzi Acqua
---	--	--	-------------------------------------	----------------------------------

OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13



Owatrol Spirit
è un marchio

Tutte le nostre soluzioni su:
www.owatrol.com

Le informazioni riportate con i dati sono indicativi e non vincolanti: responsabilità del prodotto. L'applicazione del prodotto non è fatta sotto il nostro controllo. * Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala da classe A + (emissioni molto basse) a C (alte emissioni).

