

Select Putzgrund

Versione: 22.01.2021

Denominazione di mercato	Select Putzgrund
Tipo di materiale	Colore di fondo contenente quarzo resistente alle intemperie, senza solventi, pigmentato
Campo di applicazione	Per interni ed esterni Come mano di fondo per intonaci in resina sintetica ZERO e per intonaci in resina silossanica ZERO
Colore	Bianco
Grado di brillantezza	Opaco
Legante base	Dispersione di resina sintetica secondo DIN 55945 (dispersione acquosa polimerica)
Peso specifico	Circa 1,6 +/- 0,2 g/cm ³
Proprietà	Resistente agli agenti atmosferici secondo VOB, poca tensione, diffusibile
Tinta base adatta	Tinta base commerciale
Tempo di essiccazione	Può essere ricoperto dopo circa 6 ore con temperatura e umidità dell'aria normali
Diluizione	Acqua
Tipo di applicazione	A pennello e a rullo
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Circa 200 - 250 ml/m ² per ogni applicazione
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi	Con acqua e sapone subito dopo l'uso
Confezione	Secchio ovale di plastica da 15 kg
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere pulito, asciutto e compatto. Eliminare completamente le vecchie pitture non più portanti. Flutare e lavare il nuovo intonaco. Eliminare completamente le vernici su calce e cemento. Applicare ZERO Fungi Ex su muschio e alghe e lasciar agire per 24 ore, eliminare mediante un getto di vapore. Stabilizzare i fondi altamente assorbenti e sabbiosi con ZERO Tiefengrund Ti 77. Applicare una mano di fondo sulle vecchie vernici e gli intonaci intatti del gruppo di malta II + III con ZERO Select Putzgrund diluito al max. al 5%. Lavorare piccoli difetti esterni con stucco per facciate, quelli interni con ZERO Handspachtel. Nota: Per le superfici con efflorescenze di sale nessuna garanzia per la durata.

Select Putzgrund

Versione: 22.01.2021

Sistema di verniciatura Prima mano con ZERO Select Putzgrund, diluito fino a max. 5%.

Valori limite UE per il contenuto VOC Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene $\leq 0,1$ g/l VOC

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!