

Scheda tecnica

Select Tiefgrund



Farben für Profis

Versione: 23.07.2020

Denominazione di mercato	Select Tiefgrund
Tipo di materiale	Concentrato di fondo acquoso, pronto all'uso, senza solventi
Campo di applicazione	Per uso esterno ed interno
Colore	Ad asciugatura trasparente
Legante base	Resina sintetica idrosolubile a dispersione fine
Peso specifico	Ca. 1,0 / ± 0,1 g/cm ³
Proprietà	Consolidante, regola la capacità di assorbimento.
Tempo di essiccazione	Circa 2 - 3 ore. Può essere verniciato dopo circa 4 - 5 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria
Tipo di Lavorazione	A pennello o a spruzzo
Temperatura di applicazione	Minimo 5°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Circa 200 - 500 ml/m ² Determinare il consumo esatto applicando uno strato di prova, soprattutto per oggetti di notevoli dimensioni.
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
Confezione	10 l
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
Preparazione del supporto	Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Eliminare completamente le vecchie pitture non più aderenti. Preparare il supporto secondo le direttive per le pitture a dispersione. Supporti adatti: per interni ed esterni, tutti i supporti minerali assorbenti.
Avvertenze di lavorazione	ZERO Select Tiefgrund viene utilizzata per togliere il potere assorbente al supporto e per stabilizzarlo. Evitare la formazione della pellicola sul fondo di pittura (la mano di fondo non deve rimanere lucente).
Valori limite UE per il contenuto VOC	Categoria: hWb-30 g/l (2010), questo prodotto contiene ≥ 30 g/l VOC

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta.